



Ritver Paints and Coatings





PU TOPCOAT WHITE – [MATT] Product No. PT 23XX

Standard grade two components Pigmented Polyurethane Topcoat, formulated with solid content combined with fast drying, good transparency, flow, and leveling characteristics, provides the excellent equalization of the matt effect. Combined with the high mechanical resistant and soft slippery touch that enhances the overall beauty and feasibility of the finishing product.

USES:

For interior use on all furnishings as wardrobes, closet, paneling, doors, windows frame, and casting, etc. The overall characteristics such as extensibility, Matt effect equalization, pigmentation and resistance to polishing have been developed to the maximum which in turn enables the product to have almost unlimited possibilities in the furniture industry

PRODUCT PREPARATION CATALYST

by weight by volume

50% CP001 / CP003 NY 60%



(PT2310) پوشش رویه پلی اورتان (سفید)

پوشش رویه پلی اورتان رنگدانه استاندارد فرموله شده با محتوای جامد همراه با خشک شدن سریع، شفافیت خوب، جریان و ویژگی های تراز، یکسان سازی عالی اثرات را فراهم می کند. همراه با مقاومت مکانیکی بالا و لغزنده نرم که زیبایی کلی و امکان پذیری محصول نهایی را افزایش می دهد.

موارد استفاده:

برای استفاده داخلی در تمام مبلمان مانند کمد لباس، کمد، پانل، درها، قاب پنجره ها، و ریخته گری و غیره. ویژگی های کلی مانند انعطاف پذیری، یکسان سازی اثرات، رنگدانه و مقاومت در برابر پرداخت به حداکثر توسعه داده شده است که به نوبه خود امکان می دهد محصولی که امکانات تقریبا نامحدودی در صنعت مبلمان دارد

کاتالیزور آماده سازی محصول:

CP001 / CP003

مقدار پوشش بستگی به پرداخت مورد نیاز دارد اما به طور کلی نرخ مناسب ۱۴۰ گرم در متر مربع است. تعداد لایه ها به آماده سازی سطح، تخلخل زیرلایه و پوشش مورد نیاز بستگی دارد.



PU TOPCOAT CLEAR – [GLOSS] Product No. PT 2299

Standard grade two components Polyurethane clear gloss Topcoat, formulated with solid content combined with fast drying, very good transparency, flow, and leveling characteristics, provide the excellent equalization of the gloss effect. Combined with the high mechanical resistant and soft slippery touch that enhances the overall beauty and feasibility of the finishing product.

USES:

For interior use on all furnishings as wardrobes, closet, paneling, doors, windows frame, and casting, etc. The overall characteristics such as extensibility, Gloss effect equalization, transparency and resistance to polishing have been developed to the maximum which in turn enables the product to have almost unlimited possibilities in the furniture industry.

PRODUCT PREPARATION

CATALYST

by weight by volume

50% CP037 50%



(PT2299) پوشش رویه پلی اورتان براق 99% (شفاف)

پوشش سطحی شفاف پلی اورتان براق استاندارد، فرموله شده با محتوای جامد همراه با خشک شدن سریع، شفافیت بسیار خوب، جریان و ویژگی های تراز، یکسان سازی عالی اثر براق را ارائه می دهد. همراه با مقاومت مکانیکی بالا و لغزنده نرم که زیبایی کلی و امکان پذیری محصول نهایی را افزایش می دهد.

موارد استفاده:

برای استفاده داخلی در تمام مبلمان مانند کمد، کمد، پانل، درها، قاب پنجره ها، و ریخته گری و غیره. ویژگی های کلی مانند قابلیت انبساط، یکسان سازی اثر براق، شفافیت و مقاومت در برابر پرداخت به حداکثر توسعه داده شده است که به نوبه خود امکان محصولی که امکانات تقریبا نامحدودی در صنعت مبلمان دارد.

کاتالیزور آماده سازی محصول:

CP037

مقدار پوشش بستگی به پرداخت مورد نیاز دارد اما به طور کلی نرخ مناسب ۱۳۰ گرم در متر مربع است. تعداد لایه ها به آماده سازی سطح، تخلخل زیرلایه و پوشش مورد نیاز بستگی دارد.



PU TOPCOAT BLACK – [MATT] Product No. PT 27XX [Standard Grade]

Standard grade two components Pigmented Polyurethane Topcoat, formulated with solid content combined with fast drying, good transparency, flow, and leveling characteristics, provide the excellent equalization of the matt effect. Combined with the high mechanical resistant and soft slippery touch that enhances the overall beauty and feasibility of the finishing product.

USES:

For interior use on all furnishings as wardrobes, closet, paneling, doors, windows frame, and casting, etc. The overall characteristics such as extensibility, Matt effect equalization, pigmentation and resistance to polishing have been developed to the maximum which in turn enables the product to have almost unlimited possibilities in the furniture industry

PRODUCT PREPARATION

CATALYST

by weight by volume

50% CP001 50%



(PT2710) پوشش رویه مشکی مات پلی اورتان

پوشش رویه پلی اورتان رنگدانه استاندارد درجه دو، فرموله شده با محتوای جامد همراه با خشک شدن سریع، شفافیت خوب، جریان و ویژگی های تراز، یکسان سازی عالی اثر مات را فراهم می کند. همراه با مقاومت مکانیکی بالا و لغزنده نرم که زیبایی کلی و امکان پذیری محصول نهایی را افزایش می دهد.

موارد استفاده:

برای استفاده داخلی در تمام مبلمان مانند کمد لباس، کمد، پانل، درها، قاب پنجره ها، و ریخته گری و غیره. ویژگی های کلی مانند انعطاف پذیری، یکسان سازی اثر مات، رنگدانه و مقاومت در برابر پرداخت به حداکثر توسعه داده شده است که به نوبه خود امکان می دهد محصولی که امکانات تقریبا نامحدودی در صنعت مبلمان دارد

کاتالیزور آماده سازی محصول:

CP001

مقدار پوشش بستگی به پرداخت مورد نیاز دارد اما به طور کلی نرخ مناسب ۱۳۰ گرم در متر مربع است. تعداد لایه ها به آماده سازی سطح، تخلخل زیرلایه و پوشش مورد نیاز بستگی دارد.



PU TOPCOAT CLEAR – [MATT]

Product No. PT 22XX

Regular grade two components Polyurethane Topcoat, formulated with solid content combined with fast drying, very good transparency, flow, and leveling characteristics, provides the excellent equalization of the matt effect. Combined with the high mechanical resistant and soft slippery touch that enhances the overall beauty and feasibility of the finishing product.

USES:

For interior use on all furnishings as wardrobes, closet, paneling, doors, windows, frame, and casting, etc. The overall characteristics such as extensibility, Matt effect equalization, transparency and resistance to polishing have been developed to the maximum which in turn enables the product to have almost unlimited possibilities in the furniture industry.

PRODUCT PREPARATION

**CATALYST by weight by volume 50% CP001 / CP003
NY 50%**



(PT2210) پوشش رویه پلی اورتان مات 10% (شفاف)

روکش پلی اورتان درجه دو جزء معمولی، فرموله شده با محتوای جامد همراه با خشک شدن سریع، شفافیت بسیار خوب، جریان و ویژگی های تراز، یکسان سازی عالی اثر مات را فراهم می کند. همراه با مقاومت مکانیکی بالا و لغزنده نرم که زیبایی کلی و امکان پذیری محصول نهایی را افزایش می دهد.

موارد استفاده:

برای استفاده داخلی در تمام مبلمان مانند کمد، کمد، پانل، درها، پنجره ها، قاب، و ریخته گری و غیره. ویژگی های کلی مانند قابلیت انبساط، یکسان سازی اثر مات، شفافیت و مقاومت در برابر پرداخت به حداکثر توسعه داده شده است که به نوبه خود این امکان را فراهم می کند. این محصول امکانات تقریبا نامحدودی در صنعت مبلمان دارد.

کاتالیزور آماده سازی محصول:

CP001 / CP003

مقدار پوشش بستگی به پرداخت مورد نیاز دارد اما به طور کلی نرخ مناسب ۱۳۰ گرم در متر مربع است. تعداد لایه ها به آماده سازی سطح، تخلخل زیرلایه و پوشش مورد نیاز بستگی دارد.



POLYURETHANE CLEAR – [MATT] Product No. PR27XX

Fast drying two components transparent polyurethane varnish matt , designed for parquet working cycle , provides very good resistance , water washability and abraisive detergent . formulated to reserve the natural beauty of wood.

USES:

For Interior Parquet including the exotic timbers that are mostly dark.

PRODUCT PREPARATION CATALYST

by weight by volume

100% CP030 100%





(PR2710) لاک پارکت پلی اورتان مات 10%

لاک مات پلی اورتان شفاف دو جزئی که برای چرخه کار پارکت طراحی شده است، دارای مقاومت بسیار خوب، قابلیت شستشو در آب و مواد شوینده ساینده است. فرموله شده برای حفظ زیبایی طبیعی چوب.

موارد استفاده:

برای پارکت داخلی از جمله الوارهای عجیب و غریب که عمدتاً تیره هستند.

کاتالیزور آماده سازی محصول:

CP030

مقدار پوشش بستگی به پرداخت مورد نیاز دارد اما به طور کلی نرخ مناسب ۱۳۰ گرم در متر مربع است. تعداد لایه ها به آماده سازی سطح، تخلخل زیرلایه و پوشش مورد نیاز بستگی دارد.

PU PRIMER WHITE TIXOTROPIC

Product No. PB210-TIX

Standard grade pigmented two components Polyurethane primer surfacer, formulated with solid content combined with fast drying, very good flow, and wetting of the wood substrate, results in a basecoat with good sanding and antibacterial properties endowing to a superbly prepared surface for subsequent coats.

USES:

Designed for use on all interior furnishings as wardrobes, closet, paneling, doors, windows frames, casting etc.... The product is fast drying which allows quick handling of the furniture.

PRODUCT PREPARATION

CATALYST

by weight by volume

30% CP001 50%



PB210 روکش پرایمر (سفید) پلی اورتان



روکش پرایمر پلی اورتان رنگدانه استاندارد دو جزئی، فرموله شده با محتوای جامد همراه با خشک شدن سریع، جریان بسیار خوب و مرطوب شدن زیرلایه چوب، منجر به یک پوشش پایه با سنباده خوب و خواص ضد باکتریایی می شود که سطحی فوق العاده برای پوشش های بعدی آماده می کند.

طراحی شده برای استفاده در تمام وسایل داخلی مانند کمد، کمد، قاب، درها، قاب پنجره ها، ریخته گری و غیره... این محصول به سرعت خشک می شود که امکان جابجایی سریع مبلمان را فراهم می کند.

کاتالیزور آماده سازی محصول:

CP001

مقدار پوشش بستگی به پرداخت مورد نیاز دارد اما به طور کلی نرخ مناسب ۱۴۰ گرم در متر مربع است. تعداد لایه ها به آماده سازی سطح، تخلخل زیرلایه و پوشش مورد نیاز بستگی دارد.



PU SEALER TIXOTROPIC Product No. PB201-TIX

Superior Grade transparent two components Polyurethane sanding sealer formulated with condensed content combined with excellent wetting of the wood pore allows the sealing of any wood substrate.

The product is fast drying with good leveling, sanding and antibacterial properties.

USES:

Designed for use on all interior furniture and paneling, doors, windows, frames, veneer and casting. Can be used for open grain and closed grain finishes, depending on the viscosity and number of coats applied.

PRODUCT PREPARATION

CATALYST

by weight 50% CP007 OR CP003 NY

by volume 50%

50% CP002 S 50%



PB201 سیلر سنباده پلی اورتان شفاف

سیلر سنباده پلی اورتان شفاف دو جزئی درجه برتر که با محتوای متراکم ترکیب شده با مرطوب شدن عالی منافذ چوب، امکان آب بندی هر بستر چوبی را فراهم میکند. این محصول به سرعت خشک می شود و دارای خواص تراز، سنباده و ضد باکتری خوب است.

موارد استفاده:

طراحی شده برای استفاده در تمام مبلمان داخلی و پانل های داخلی، درها، پنجره ها، قاب ها، روکش و ریخته گری. بسته به ویسکوزیته و تعداد لایه های اعمال شده، می تواند برای روکش های دانه باز و دانه بسته استفاده شود.

کاتالیزور آماده سازی محصول:

CP003

مقدار پوشش بستگی به پرداخت مورد نیاز دارد اما به طور کلی نرخ مناسب ۱۴۰ گرم در متر مربع است. تعداد لایه ها به آماده سازی سطح، تخلخل زیرلایه و پوشش مورد نیاز بستگی دارد.



PU PRIMER - [Black] Product No. PB 230 [Standard Grade]

Standard grade pigmented two components Polyurethane primer surfacer, formulated with solid content combined with fast drying, very good flow, and wetting of the wood substrate, results in a basecoat with good sanding properties endowing to a superbly prepared surface for subsequent coats.

USES:

Designed for use on all interior furnishings as wardrobes, closet, paneling, doors, windows frames, casting etc.... The product is fast drying which allows quick handling of the furniture.

PRODUCT PREPARATION

CATALYST

by weight by volume

50% CP001 60%



PB230 روکش پرایمر (مشکی) پلی اورتان

روکش پرایمر پلی اورتان رنگدانه استاندارد دو جزیی، فرموله شده با محتوای جامد همراه با خشک شدن سریع، جریان بسیار خوب و مرطوب شدن بستر چوب، منجر به یک پوشش پایه با خواص سنباده خوب می شود که سطح فوق العاده ای را برای لایه های بعدی آماده می کند.

موارد استفاده:

طراحی شده برای استفاده در تمام وسایل داخلی مانند کمد، کمد، قاب، درها، قاب پنجره ها، ریخته گری و غیره... این محصول به سرعت خشک می شود که امکان جابجایی سریع مبلمان را فراهم می کند.

کاتالیزور آماده سازی محصول:

CP001

مقدار پوشش بستگی به پرداخت مورد نیاز دارد اما به طور کلی نرخ مناسب ۱۴۰ گرم در متر مربع است. تعداد لایه ها به آماده سازی سطح، تخلخل زیرلایه و پوشش مورد نیاز بستگی دارد.



PU TOPCOAT CLEAR-[MATT] Product No. PT 29X0IT

Fire retardant PU topcoat clear – matt designed with higher protection properties for wood to delay the propagation of flames against fire in a period of [30 minutes] endowed with very good coverage, plasticity, hardness and touch softness. It can be used in tunnel varnishing cycle with forced air and in environmental conditions.

USES:

It is used for furniture's, furnishing components, cabinets, doors, windows, etc.

CATALYST

by weight by volume

50% CP015 IT 50%



PT 29X0IT رنگ مات تاخیر انداز شعله

پوشش رویی مقاوم در برابر آتش - طراحی شده با خواص حفاظتی بالاتر برای چوب برای به تاخیر انداختن انتشار شعله در برابر آتش در مدت [۳۰ دقیقه] که دارای پوشش بسیار خوب، انعطاف پذیری، سختی و نرمی لمسی است.

موارد استفاده:

برای مبلمان، اجزای مبلمان، کابینت، در، پنجره و غیره استفاده می شود.

کاتالیزور آماده سازی محصول:
CP015IT

مقدار پوشش بستگی به پرداخت مورد نیاز دارد اما به طور کلی نرخ مناسب ۲۰۰ گرم در متر مربع است. تعداد لایه ها بستگی به آماده سازی سطح، تخلخل زیرلایه و پوشش مورد نیاز دارد.



PU TOPCOAT CLEAR – [MATT] Product No. PT 25XX

Anti-scratch grade two components Polyurethane Topcoat, formulated with solid content combined with fast drying, good transparency, flow, and leveling characteristics, provide the excellent equalization of the matt or semi matt effect. Combined with the high mechanical resistant and soft slippery touch that enhances the overall beauty and feasibility of the finishing product.

USES:

For interior use on all furnishings as wardrobes, closet, paneling, doors, windows frame, and casting, etc. The overall characteristics such as extensibility, Matt or Semi Matt effect equalization, transparency and resistance to polishing have been developed to the maximum which in turn enables the product to have almost unlimited possibilities in the furniture industry

CATALYST

by weight by volume

50% CP006 50%



PT 25XX رنگ رویه شفاف ضدخش

روکش پلی اورتان ضد خش، فرموله شده با محتوای جامد همراه با خشک شدن سریع، شفافیت خوب، جریان و ویژگی های تراز، یکسان سازی عالی اثر مات یا نیمه مات را فراهم می کند. همراه با مقاومت مکانیکی بالا و لغزنده نرم که زیبایی کلی و امکان پذیری محصول نهایی را افزایش می دهد.

موارد استفاده:

برای استفاده داخلی در تمام مبلمان مانند کمد، کمد، پانل، درها، قاب پنجره ها و ریخته گری و غیره. ویژگی های کلی مانند قابلیت انبساط، یکسان سازی اثر مات یا نیمه مات، شفافیت و مقاومت در برابر پرداخت به حداکثر توسعه داده شده است که در چرخش محصول را قادر می سازد تا امکانات تقریباً نامحدودی در صنعت مبلمان داشته باشد

کاتالیزور آماده سازی محصول:
CP006

مقدار پوشش بستگی به پرداخت مورد نیاز دارد اما به طور کلی نرخ مناسب ۱۳۰ گرم در متر مربع است. تعداد لایه ها بستگی به آماده سازی سطح، تخلخل زیرلایه و پوشش مورد نیاز دارد.



CONCOAT EP100

Solvent Free Epoxy Resin Floor Coating

DESCRIPTION

CONCOAT EP100 is a high performance, two component, solvent free self-leveling

epoxy resin flooring system. The cured film forms a hard coat with excellent adhesion to concrete, granolithic screeds, and certain metal surfaces.

CONCOAT EP100 cures to a transparent glossy, impervious finish which can be easily cleaned.

USES:

CONCOAT EP100 is a heavy duty traffic floor coating suitable for used in reception, production assembly areas, workshops, dairies, soft drinks production and bottling plants, kitchens, hospitals and showrooms.

CONCOAT EP100 provides a hard wearing, easily cleaned and attractive floor coatings in areas where high resistance to chemical attack is required.

CONCOAT EP100 is used as a top coat for concrete floors and as a finish coat for epoxy floor screeds to provide a more durable and easily cleaned surface where high impact is desirable.

COVERAGE

1 m²/ liter at 1000 microns (WFT).

CONCOAT EPI 00

پوشش کف اپوکسی رزین

شرح

یک خود تراز کننده بدون حلال، با کارایی بالا، دو جزئی است سیستم کفپوش رزین اپوکسی فیلم پخته شده یک پوشش سخت با عالی را تشکیل می دهد

چسبندگی به بتن، روکش های گرانولیتی و سطوح فلزی خاص. به یک سطح شفاف براق و غیر قابل نفوذ تبدیل می شود که به راحتی تمیز می شود.

موارد استفاده:

یک پوشش کف ترافیک سنگین است که برای استفاده در آن مناسب است پذیرش، مناطق مونتاژ تولید، کارگاه ها، لابیات، تولید نوشابه و کارخانه های بطری، آشپزخانه ها، بیمارستان ها و نمایشگاه ها. پوشش های کف پوش سخت، به راحتی تمیز و جذاب را ارائه می دهد در مناطقی که مقاومت بالا در برابر حملات شیمیایی مورد نیاز است. به عنوان روکش کف برای بتن و به عنوان پوشش نهایی برای استفاده می شود.

پوشش

۱ متر مربع در لیتر در ۱۰۰۰ میکرون





CONCOAT EPI 50

Solvent Base Epoxy Floor Coating

DESCRIPTION

CONCOAT EPI 50 is a high performance, two component, solvent based epoxy resin floor coating. The cured film forms a hard coating with excellent adhesion to concrete, and granolithic screeds, and certain metal surfaces. It cures to a semi-gloss finish, impervious finish which is easily cleaned.

CONCOAT EPI 50 is available in wide range of colors and in clear grade.

CONCOAT EPI 50 complies with BS 476, Part 7: 1971 and BS 5493 - 1971.

USES:

CONCOAT EPI 50 is medium duty traffic floor coating suitable for use in production assembly areas, workshops, dairies, soft drinks production and bottling plants, kitchens, showrooms, wet working areas and car parking areas.

CONCOAT EPI 50 provides a hard wearing, easily cleaned and attractive floor coatings

in areas where high resistance to chemical attack is required.

CONCOAT EPI 50 is used as a final coating and sealer for concrete floors and as a finish coat for epoxy floor screeds to provide a more durable and easily cleaned surface where high impact is desirable.

COVERAGE

10 m² /liter at 100 microns in two coats.

CONCOAT EPI 50

پوشش کف اپوکسی پایه حلال

شرح

یک کفپوش رزین اپوکسی بر پایه حلال، دو جزئی با کارایی بالا است. فیلم پخت، یک پوشش سخت با چسبندگی عالی به بتن، لایه‌های گرانولیتی و سطوح فلزی خاص تشکیل می‌دهد. به یک سطح نیمه براق و غیر قابل نفوذ تبدیل می‌شود که به راحتی تمیز می‌شود.

در طیف گسترده‌ای از رنگ‌ها و در درجه شفاف موجود است.

موارد استفاده:

یک پوشش کف ترافیک متوسط است که برای استفاده در مناطق مونتاژ تولید، کارگاه‌ها، لبنیات، کارخانه‌های تولید و بطری سازی نوشابه، آشپزخانه‌ها، نمایشگاه‌ها، مناطق کار مرطوب و پارکینگ خودرو مناسب است.

پوشش‌های کف پوش سخت، به راحتی تمیز و جذاب را ارائه می‌دهد در مناطقی که مقاومت بالا در برابر حملات شیمیایی مورد نیاز است.

به عنوان یک پوشش نهایی و درزگیر برای کف‌های بتنی و به عنوان روکش نهایی برای کف‌های اپوکسی استفاده می‌شود تا سطحی بادوام‌تر و تمیزتر آسان‌تر را در جایی که ضربه زیاد مطلوب است فراهم کند.

پوشش

۱۰ متر مربع در لیتر در ۱۰۰ میکرون در دو لایه.





WOOD PRESERVATIVE - [TEAK OIL]

DESCRIPTION

A solvent based impregnating agent wood preservative Teak Oil formulated with special oil resins , endowed with quick wood fiber penetration , provides beautiful glossy finish to wood substrates .A continuous maintenance is required every 6 months to 1 year

USES

It is ideal for all types of interior and exterior applications such as :
[Protecting chalets, exterior or interior match boarding, wooden parts of balconies, doors, windows, staircases, garden furniture, pergolas, etc.

COVERAGE

Depends on the finishes required but in general an appropriate rate is 100 gr / sq.m. The number of coats depends on the surface preparation the porosity of the substrate, and the finish required.

نگهدارنده چوب - [اروغن ساج]

شرح

یک ماده اشباع کننده بر پایه حلال، نگهدارنده چوب روغن ساج فرموله شده با روغن رزین ها با نفوذ سریع الیاف چوب، پوشش براق زیبایی را به چوب ارائه می مخصوص دهند.

تعمیر و نگهداری مداوم هر ۶ ماه تا ۱ سال مورد نیاز است

موارد استفاده:

این ایده آل برای انواع کاربردهای داخلی و خارجی مانند: [محافظت از کلبه، بیرونی یا اتاق مسابقه داخلی، قطعات چوبی بالکن ها، درها، پنجره ها، راه پله ها، مبلمان، آلاچیق و غیره

پوشش:

بستگی به پرداخت مورد نیاز دارد اما به طور کلی نرخ مناسب ۱۰۰ گرم در متر مربع است. این تعداد لایه ها به آماده سازی سطح، تخلخل زیرلایه و پرداخت بستگی دارد.





ACRYLIC CLEAR – [MATT] Product No.AT 42XX

DESCRIPTION

Standard grade two components Acrylic clear Topcoat – Matt , formulated with non-yellowing content combined with good transparency , flow ,and leveling characteristics , provides the excellent equalization of the matt effect combined with the high mechanical resistant and soft touch that enhance the overall beauty and practicality of the finishing product.

USES

Applicable on pale wood as [maple, birch, ash, reconstructed veneers, etc...], and further coating as white or pastel colored the surfaces and protect them from yellowing

PRODUCT PREPARATION

CATALYST

by weight by volume
20% CA040 20%

COVERAGE

Depends on the finishes required but in general an appropriate rate is 120 gr / sq. m. The number of coats depends on the surface preparation the porosity of the substrate, and the finish required.

ACRYLIC CLEAR – [MATT] Product No.AT 42XX

شرح:

محتوا پوشش استاندارد دو جزئی اکریلیک شفاف - مات، فرموله شده بدون زرد شدن یکسان همراه با شفافیت، جریان، و ویژگی های سطح بندی خوب، ارائه می دهد سازی عالی اثر مات همراه با مقاومت مکانیکی بالا و نرم لمسی که زیبایی و کاربردی بودن محصول نهایی را افزایش می دهد.

موارد استفاده:

قابل اجرا بر روی چوب کم رنگ به عنوان روکش های بازسازی شده و غیره...[به عنوان رنگ سفید یا پاستلی سطوح و محافظت از آنها در برابر زرد شدن

پوشش:

بستگی به پرداخت مورد نیاز دارد اما به طور کلی نرخ مناسب ۱۲۰ گرم در متر مربع است. تعداد لایه ها به آماده سازی سطح، تخلخل زیرلایه و پوشش مورد نیاز بستگی دارد.

کاتالیزور آماده سازی محصول: CA040





CONCOAT SL

Solvent Free Epoxy Flooring Self Leveling

DESCRIPTION

CONCOAT SL is three components solvent free epoxy resin self-leveling floor coating.

It is applied at various thicknesses 2.0 – 5.0 mm. It forms a hard coating with excellent

abrasion resistance and high compressive strength. It cures to a glossy, seamless, impervious finish which can be easily cleaned.

CONCOAT SL complies with British standards BS 476, Part 7: 1971 and BS 5493

USE

CONCOAT SL is heavy duty traffic floor coating suitable for use in polyclinics, kitchens,

plants rooms, laboratories, production assembly areas, workshops, dairies, soft drinks

production and bottling plants and showrooms.

CONCOAT SL provides a hard wearing, easily cleaned and attractive floor coatings in

areas where high resistance to chemical attack is required.

COVERAGE

8 m²/pack at 2 mm



CONCOAT SL

کفپوش اپوکسی بدون حلال خود تراز

شرح:

یک پوشش کف سه جزئی رزین اپوکسی بدون حلال است. در ضخامت های مختلف ۲ - ۵ میلی متر اعمال می شود. مقاومت در برابر سایش و مقاومت فشاری بالا آن را به یک سطح براق، بدون درز و پوشش غیر قابل نفوذ که به راحتی تمیز می شود تبدیل می کند.

موارد استفاده:

یک کفپوش سنگین ترافیکی مناسب برای استفاده در پلی کلینیک ها، آشپزخانه ها، اتاق های گیاهان، آزمایشگاه ها، محل های مونتاژ تولید، کارگاه ها، لابیات، نوشابه ها کارخانه های تولید و بطری سازی و نمایشگاه ها. پوشش های کف پوشی سخت پوشیده، به راحتی تمیز و جذاب را ارائه می دهد

برای مناطقی که مقاومت بالایی در برابر حملات شیمیایی لازم است.

۸ متر مربع / برای ضخامت ۲ میلی متر