

باراسمنت یک پوشش دکوراتیو پایه سیمانی است که از سه زیر گروه فوندو، آکابادو و رزین تشکیل شده است.

**باراسمنت فوندو** که به صورت پودر می باشد، در ترکیب با باراسمنت رزین به صورت یک خمیر در آمده که با ماله جهت ایجاد زیرسازی مناسب در موارد مورد نیاز به اجرا در می آید. (برای آگاهی از مواردی که نیاز به اجرای فوندو وجود دارد، به برگه اطلاعات فنی یا ویدیوهای آموزشی مربوطه مراجعه کنید.)

**باراسمنت آکابادو** نیز به صورت پودر بوده که با باراسمنت رزین ترکیب شده و به صورت خمیر با ماله دکوراتیو استیل جهت ایجاد بافت و طرح شبیه سیمان یا بتن به اجرا در می آید.

**باراسمنت رزین** مایعیست که برای ایجاد خمیر قابل اجرا با ماله، آن را با نسبت مشخص با باراسمنت فوندو و یا باراسمنت آکابادو مخلوط می نماییم.

باراسمنت را می توان در رنگ های استاندارد و طبق کالیته و یا به صورت اختصاصی در بیش از 20 هزار کد رنگی ایجاد نمود.

**Baracement** is a cement-based decorative coating consisting of three subgroups of

Fondo, Acabado and Resin.

**Baracement Fondo** which is in powder form, is made into a paste in combination with **Baracement Resin**, which should be applied with a trowel to create the right substructure in the required situations. (To know when and where you needed to implement the Fondo, See the technical information sheet or related training videos)

**Baracement Acabado** is also in the form of a powder that should be combined with **Baracement Resin** and is applied in the form of a paste with decorative steel trowel to create a texture and design similar to cement or concrete.

**Baracement Resin** is a liquid that should be mixed with a certain ratio of **Baracement Fondo** or **Baracement Acabado** to create a workable paste with trowel.

**Baracement** can be created in standard colors of its color chart or exclusively in more than 20,000 color codes by order.

نحوه اجرای باراسمنت فوندو:

یک بسته پودر باراسمنت فوندو را با یک گالن باراسمنت رزین مخلوط نموده و به صورت مکانیکی (دستی یا با میکسر برقی) خوب هم بزنید. سپس خمیر ایجاد شده را با استفاده از مالہ مخصوص طی 2 تا 3 لایه و به فاصله حداقل 3 تا 4 ساعت بین هر دست، اجرا می نماییم. در صورتی که باراسمنت را برای اجرا در کف، نما و یا داخل حمام انتخاب نموده اید، حتماً بین لایه اول و دوم فوندو، از مش های مخصوص استفاده کنید. برای داشتن سطحی یکنواخت تر، بهتر است بعد از اجرای هر دست و پس از خشک شدن کامل آن، با استفاده از یکی از سنباده های 80 تا 120، سطح کار را سنباده بزنید.

نحوه اجرای باراسمنت آکابادو:

یک بسته پودر باراسمنت آکابادو را با یک گالن باراسمنت رزین مخلوط نموده و به صورت مکانیکی (دستی یا با میکسر برقی) خوب هم بزنید. سپس خمیر ایجاد شده را طی 1 تا 2 لایه با مالہ دکوراتیو استیل و به فاصله حداقل 1 تا 3 ساعت بین هر دست، اجرا می نماییم. برای رسیدن به سطحی متفاوت می توان سطح کار را سنباده زد.

برای ایجاد قابلیت شستشو و مقاومت به آب و رطوبت می توان از انواع لاک های شفاف تک جزیی یا دو جزیی (پایه آب یا پایه حلال) با ویژگی های مختلف و براقیت های مختلف (مات، نیمه براق، براق) استفاده نمود.

How to apply **Baracement** Fondo:

Mix a pack of **Baracement** Fondo with a gallon of **Baracement** Resin and mix well mechanically (manually or with an electric mixer). Then apply the created paste using a special trowel in 2 or 3 layers and at least 3 to 4 hours between each hand. If you are choosing **Baracement** to apply on floor, facade or inside the bathroom, be sure to use special mesh between the first and second layers of the Fondo. For a smooth and even surface, it is best to sand the worked surface with one of 80 to 120 sandpapers after each hand is applied and after it is completely dry.

How to apply **Baracement** Acabado:

Mix a pack of **Baracement** Acabado with a gallon of Baracement Resin and stir well (manually or with an electric mixer). Then apply the created paste in 1 or 2 layers with a decorative steel trowel and at least 1 to 3 hours between each hand. To achieve a different effect, the worked surface can be sanded.

To create a totally sealed, waterproof and resistant finish, you can use a variety of single-component or two-component transparent varnishes (water base or solvent base) with different characteristics and preferred finish: matt, satin or gloss.