



نام محصول

Bararroof

باراروف



معرفی محصول

- باراروف، رنگ اکریلیک بر پایه پلیمرهای انعطاف پذیر محلول در آب بوده که با خواص برتر جایگزین مناسبی برای ایزوگام و سایر سیستم های سنتی می باشد

راهنمای اجرا

- ابتدا سطح را از هرگونه آلودگی از قبیل گرد و غبار، چربی، رنگ و مواد لغزنده پاک کرده و سپس آن را با پرایمر باراسل یا باراویس پوشش می دهیم. با توجه به دمای محیط و پس از خشک شدن سطح (یک ساعت) رنگ باراروف را با استفاده از غلطک یا پیستوله بر روی سطح اجرا می کنیم. پس از گذشت بیست و چهار ساعت (در دمای 25 درجه سانتی گراد) می توان دست دوم را برای افزایش پوشش و مقاومت اجرا نمود

مشخصات فنی

فضای کاربرد: کلیه سطوح افقی سیمانی و بتونی داخل و خارج ساختمان از جمله دیوارها، انبارهای کالا و سایر سطوحی که نیاز به ایزولاسیون رطوبتی دارند.




تنوع براقیت : نیمه براق



تنوع فام : فام اصلی سفید و قابل تینت به تمامی فام های مورد نظر.



میزان پوشش دهی : هر لیتر از این رنگ حدودا یک متر مربع را پوشش کامل می دهد.



جهت رقیق کردن رنگ و شستشوی وسایل از آب استفاده شود.



تولید کننده رنگهای آب پایه و دوستدار محیط زیست

رنگ براد نامیده محصول MONTO

نشانی: تهران، ابتدای خیابان فرمانیه (شعبه نوسازی)، پلاک 1، مقابل مجتمع تجاری روزنا

تلفن فروشگاهی: 021 22222222

تلفن امور مشتریان: 021 22222222