



نام محصول

Baralex

بارالکس



معرفی محصول

- بارالکس، رنگ اکریلیک بر پایه پلیمرهای انعطاف پذیر محلول در آب بوده که با خواص برتر جایگزین مناسبی برای ایزوگام و سایر سیستم های سنتی می باشد.

راهنمای اجرا

- ابتدا سطح را از هرگونه آلودگی از قبیل گرد و غبار، چربی، رنگ و مواد لغزنده پاک کرده و سپس آن را با پرایمر باراسل یا باراویس پوشش می دهیم.
- با توجه به دمای محیط و پس از خشک شدن سطح (یک ساعت) رنگ بارالکس را با استفاده از غلطک بر روی سطح اجرا می کنیم. پس از گذشت بیست و چهار ساعت (در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد) می توان دست دوم را برای افزایش پوشش و مقاومت اجرا نمود.

مشخصات فنی

فضای کاربرد: محصول قابلیت استفاده در کلیه سطوح عمودی داخلی و خارجی ساختمانی از جمله دیوارها، انبارهای کالا و سایر سطوحی که نیاز به ایزولاسیون رطوبتی دارد.



تنوع براقیت : نیمه براق



تنوع فام : فام اصلی سفید و قابل تینت به تمامی فام های مورد نظر .



میزان پوشش دهی : هر لیتر از این رنگ حدودا یک متر مربع را پوشش کامل می دهد.



جهت رقیق کردن رنگ و شستشوی وسایل از آب استفاده شود.



تولید کننده رنگهای آب پایه و دوستدار محیط زیست

رنگ براد مانده انحصاری MONTO

نشانی: تهران، ابتدای خیابان فرمانیه (شعبه توانساز)، پلاک ۱، مقابل مجتمع تجاری رونما

تلفن فروشگاهی: ۰۲۱ ۲۲۲۲۹۹۸۷

تلفن امور مشتریان: ۰۲۱ ۲۲۲۲۶۲۲۲